



Macchina automatica per applicare una fascia di nastro adesivo attorno a vari prodotti sfusi, anche delicati. I prodotti vengono caricati manualmente su appositi alloggiamenti detti "culle"; queste sono montate su una coppia di catene che avanzano simultaneamente. Gli operatori addetti al carico possono essere posizionati sia nel retro della macchina che su entrambi i lati. Il prodotto viene trasportato verso la stazione di nastratura e successivamente evacuato su un nastro morbido.

Condor è estremamente flessibile e può essere configurata con 1 o 2 nastratori (che possono essere posizionati sia lateralmente che centralmente) e con diversi tipi di culle. È completamente in acciaio inox (ad eccezione dei nastratori), IP55.

Adatta alla lavorazione di prodotti in fascio di forma allungata (banane, porri, sedani) e di forma rotonda (meloni, cocchi, mini-angurie).

PLUS:

- Veloce, delicata
- Utilizzo semplice e intuitivo
- Facilmente sanificabile

Caratteristiche principali:

- Pannello touch screen a colori da 4,3"
- Possibilità di utilizzare nastro in PP, carta o compostabile; nastro spellicolabile o adesivo diretto.
- Distributore nastro con riavvolgitore di pellicola e sensore rilevamento fine materiale
- Capienza nastro (per canale): 620 m (circa 44 minuti di autonomia)
- Larghezza nastro: da 19mm a 38mm
- Applicazione nastro solo se presente il prodotto (automaticamente e per ciascun canale)
- Nastratori indipendenti e selezionabili da interfaccia
- Altezza prodotto: Max. 200 mm
- Larghezza prodotto: Max. 370 con 2 canali / Min. 90 mm
- Diametro culle standard: 160mm
- Nessun limite di peso del prodotto
- Completamente in acciaio inox (ad eccezione dei nastratori), IP55
- Elevatissima continuità di produzione, con minima necessità di manutenzione
- Bassissimo consumo energetico (1,5Kw)
- Possibilità di montaggio speculare (se non specificato la macchina si intende con pannello operatore a SX)
- Peso nella massima configurazione: 705 kg
- Dimensioni macchinario per il trasporto: 4400x1100x2000 mm (LxWxH)
- Produzione massima: 52 o 26 pz/min (con 1 o 2 file)

OPTIONALS:

- Montaggio su ruote (H +30 mm)
- Dispositivo peso-prezzo con applicatore di etichetta adesiva