



Retinatrice verticale automatica per realizzare confezioni con prodotti a sacchetto o in linea (in base alla configurazione), senza clip metallica. La confezione è composta da rete tubolare tessuta o estrusa che viene saldata con un'etichetta alle estremità della confezione. L'etichetta può essere: weld-to-weld con funzione di manico, saldata alle due estremità; oppure un'etichetta a bandiera. Puma è in grado di gestire etichette sagomate di forma personalizzabile (con stampa a passi).

Grazie ai due tubi portarete con cambio automatico, Puma garantisce un'elevata continuità di produzione.

Puma è dotata di stampante Markem a trasferimento termico, in grado di stampare direttamente sulle etichette sia all'interno che all'esterno.

La macchina è dotata di componentistica di alto livello qualitativo e tecnologico. L'ampio display touch screen consente di programmare varie ricette di lavorazione, per un facile utilizzo.

REV può fornire i materiali di confezionamento, i quali possono essere in PE o compostabili.

Adatta alla lavorazione di prodotti quali: agrumi in generale; cipolle, patate, aglio, scalogno, castagne, ecc.

PLUS:

- Confezione monomateriale – riciclabile 100%
- -50% di plastica per confezione
- Elevata continuità di produzione
- Veloce

Caratteristiche principali:

- Pannello di controllo touch screen a colori da 7"
- Pannello touch screen a colori da 10.1" per controllo stampante Markem X45
- Confezioni ecosostenibili composte da rete tubolare e da una sola etichetta, w2w o a bandiera
- Forma e dimensioni delle etichette ampiamente personalizzabile ad alto impatto comunicativo
- Doppio tubo portarete con cambio automatico (3 tubi in dotazione)
- Ampia autonomia di materiali consumabili
- Raffreddamento saldatura ad acqua (con gestione livello)
- Tramoggia di alimentazione con flap di polmonazione e sistema antincastro
- Cuscini attenuazione caduta prodotto
- Nastro uscita confezioni bidirezionale incluso
- Parti a contatto con il prodotto idonee al contatto alimentare
- Basso consumo energetico grazie all'ampio impiego di attuatori elettrici
- Peso min/max della confezione: da 100g a 2.5 kg (in base alla configurazione)
- Produzione massima: fino a 37 ppm (a seconda della dose e della configurazione)

OPTIONAL:

- Tubi portarete disponibili in vari diametri, a seconda del prodotto e della confezione
- Nastro di alimentazione a V per prodotti in linea (al posto della tramoggia)
- Teleassistenza