



“BREVETTATA”

Macchina automatica estremamente delicata a 16 canali vibranti (modello A16) adatta alla composizione di confezioni secondo ad un peso prestabilito (e mai inferiore), dotata di un innovativo sistema di scarico multiplo a quattro nastri (modello VELVET) in grado di accompagnare il prodotto in ogni sua fase con la massima cura. La macchina può essere combinata con uno o due disimpilatori e riempitori di cestini (modello P4).

Adatta alla lavorazione di prodotti molto delicati quali: mele, pere, albicocche, pesche, nettarine, kiwi, susine, pomodori, avocado, cipolle, aglio, agrumi, ecc.

Caratteristiche principali:

- Sistema di carico con piattaforme vibranti
- 16 canali vibranti
- 16 palette per carico prodotto sui canali
- 16 bilance/tramogge di pesatura
- Sistema anti-sovraccarico bilance
- Trattamento del prodotto ultra delicato
- Morbida imbottitura di tutte le parti a contatto con il prodotto
- Nastro uscita prodotto con morbide onde
- Scarico simultaneo di 4 dosi
- Componenti interni in acciaio inox Aisi 304 e alluminio trattato
- Parti a contatto con il prodotto in materiali idonei al contatto con alimenti
- Sfruttamento della massima velocità della pesatrice con singolo disimpilatore/riempitore
- Disimpilatore/riempitore per cestini o vaschette fino a 260 mm di lunghezza
- Possibilità di lavorare cestini con chiusura tipo clamshell
- Disponibile in diverse configurazioni di montaggio pesatrice/riempitore/disimpilatore
- Diametro massimo del prodotto 90 mm circa
- Precisione: +/- 1 g (divisione 1 g)
- Sistema di lavorazione a numero di frutti
- Pesate oltre 2 kg
- Estrema semplicità d'utilizzo
- Pannello di controllo mediante touch screen a colori
- Velocità nastro uscita regolabile dal pannello operatore
- Facile sanificazione
- Manutenzione limitata
- Elevata affidabilità
- Alta produttività
- Potenzialità: oltre 60 confezioni/min (in base al prodotto, alla tolleranza ed al peso richiesto)

Optionals:

- Doppia linea di lavorazione composta da disimpilatore e riempitore di cestini
- Nastro elevatore o banco a rulli per alimentazione prodotto
- Alimentazione a caduta controllata del prodotto con spazzola

