

PUMA – CONFEZIONATRICE DI RETINE TERMOSALDATE



**CREA CONFEZIONI 100% RICICLABILI
MONOMATERIALE
UTILIZZA -50% DI PLASTICA PER CONFEZIONE**

**GARANTISCE UN'ELEVATA CONTINUITÀ DI
PRODUZIONE
ESTREMAMENTE VELOCE ED AFFIDABILE**



- Puma è una retinatrice verticale automatica per confezionare prodotti in sacchetto senza clip metallica: la confezione, **P-Pack**, è composta da **rete tubolare tessuta o estrusa saldata con un'etichetta**, e da un nastro con funzione di manico. L'etichetta può essere **weld-to-weld** (saldata alle due estremità) o **a bandiera** (in entrambi i casi, è sagomabile in base alle esigenze ed è prodotta tramite stampa a passi).
- La macchina è infatti dotata di **stampante a trasferimento termico** in grado di imprimere direttamente sulle etichette, sia all'interno che all'esterno, oltre che di componentistica di alto livello qualitativo e tecnologico: l'ampio display touch-screen consente di programmare **varie ricette di lavorazione**, per un utilizzo estremamente semplice. Inoltre, grazie ai due tubi porta-rete con cambio automatico, Puma garantisce un'**elevata continuità di produzione**.
- REV può fornire i **materiali di confezionamento**, i quali possono essere **in PE o compostabili**.
- Ideale per: agrumi, cipolle, patate, aglio, scalogno, castagne, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pannello di controllo touch-screen a colori da 7"
- Nuova interfaccia grafica intuitiva R-Touch con statistiche di produzione esportabili e visualizzabili da remoto
- Statistiche di produzione avanzate
- PC touch-screen all-in-one, per controllo stampante

REV Packaging Solutions S.r.l.
Via F. Parri, 745, Cesena (FC), 47522, Italia
Tel. (+39) 0547 384435 - Fax (+39) 0547 635395 - info@revsrl.com
www.revsrl.com



PUMA – CONFEZIONATRICE DI RETINE TERMOSALDATE

- Confezioni ecosostenibili composte da rete tubolare, da un'etichetta, weld-to-weld o a bandiera, e da un nastrino con funzione di manico
- Forma e dimensioni delle etichette personalizzabili
- Larghezza nastrino: 25 mm
- Doppio tubo porta-rete con cambio automatico (3 tubi in dotazione)
- Notevole autonomia di materiali consumabili
- Raffreddamento saldatura ad acqua (con gestione livello)
- Tramoggia di alimentazione con flap di polmonazione e sistema antincastro
- Cuscini attenuazione caduta prodotto
- Nastro uscita confezioni bidirezionale incluso
- Parti a contatto con il prodotto in materiali idonei
- Basso consumo energetico, grazie all'impiego di attuatori elettrici
- Peso min / max della confezione: da 100 g a 2.5 kg (in base alla configurazione)
- Produzione: oltre 37 pz/min. (a seconda della dose e della configurazione)

OPTIONAL

- Tubi porta-rete disponibili in vari diametri, a seconda del prodotto e della confezione
- Nastro di alimentazione a "V" per prodotti in linea (al posto della tramoggia)
- Assistenza remota Easy Remote
- Integrazione in sistemi SCADA
- Interconnessione 4.0