### 6+6 ROTOPACK PESATRICE ULTRADELICATA CON BANCO DI CONFEZIONAMENTO ROTANTE



## PRECISA SUPER VERSATILE

# **ULTRADELICATA**SANIFICABILE (IP65)

- Pesatrice combinatoria ultradelicata a caricamento manuale, per la preparazione di dosi secondo un peso
  prestabilito (e mai inferiore). I prodotti vengono posizionati dagli operatori sui nastri di precarico (opzionali,
  pensati per massimizzare le prestazioni) o direttamente sui nastri bilancia con l'ausilio di luci che indicano la
  quantità di prodotto idonea. Dunque, il computer calcola la migliore combinazione possibile e compone la dose. I
  prodotti passano poi dalla bilancia al nastro centrale e vengono evacuati senza subire cadute dall'alto.
- Dotata di funzioni smart settabili dal pannello touch-screen.
- Altamente ingegnerizzata: la struttura è solida e costruita con tecnologie all'avanguardia e componentistica di alto livello. I nastri bilancia sono removibili in pochi secondi senza l'utilizzo di utensili, ogni parte è facilmente accessibile per la manutenzione, senza pregiudicare la sicurezza dell'operatore.
- Super versatile: estremamente compatta, dunque adatta a spazi ridotti, è facilmente movimentabile grazie alle
  ruote e ai punti di presa per carico / scarico. Ampiamente configurabile, poi, è adattabile a qualsiasi impianto
  esistente, può essere combinata a numerosi dispositivi (ad esempio nastri e tramogge) ed abbinata a varie
  confezionatrici (retinatrici, flow pack, stretch). Tutto ciò rende 6+6 adatta a svariate tipologie di prodotto e a settori
  merceologici differenti.
- Ritorno economico garantito in tempi brevi: il giveaway è ridotto al minimo, dunque 6+6 è particolarmente indicata per prodotti premium. Inoltre, grazie ai materiali impiegati non soggetti ad usura, manterrà il proprio valore nel tempo. Non richiede poi aria compressa, dunque non vi è dispendio energetico. Anche i costi di manutenzione risulteranno estremamente contenuti. 6+6, infine, gode dei vantaggi fiscali di Industria 4.0.
- Idonea al contatto con alimenti, secondo le normative europee.
- Particolarmente facile da sanificare: interamente costruita in acciaio inox AISI 304 e polimeri, grazie al grado di protezione IP65, è completamente lavabile con getti d'acqua, senza bisogno di rimuovere parti. I cablaggi elettrici integrati nel telaio agevolano ulteriormente l'igienizzazione.
- La pesatrice è stata pensata per essere abbinata ad un banco di confezionamento manuale, ad esempio Rotopack. Grazie alla conformazione circolare di Rotopack, gli ingombri sono estremamente ridotti. Il movimento rotatorio intermittente garantisce che il processo di lavorazione risulti ordinato (e quindi più efficace) e la produzione più costante. Ogni operatore gestisce solo il settore della tavola rotante posizionato davanti a sé e si occupa di una fase ben definita del riempimento. Il numero di operatori, quindi, varierà in base al numero di fasi necessarie per ultimare ogni singola confezione. Questo sistema assicura innumerevoli vantaggi: la semplicità dell'azione che l'operatore deve compiere, rende il lavoro meno usurante. Inoltre l'operatore ha tempo e modo di controllare la qualità del prodotto. Infine, la lavorazione manuale permette di utilizzare vaschette di ogni tipo, anche non disimpilabili automaticamente.
- Ideale per: prodotti a grappolo (come pomodori e uva), a foglia (ad esempio cavoli ed erbe aromatiche), di forma allungata (zucchine, asparagi, cipollotti, porri, etc.) e frutta e verdura in generale, incluso di grandi dimensioni (ad



### 6+6 ROTOPACK PESATRICE ULTRADELICATA CON BANCO DI CONFEZIONAMENTO ROTANTE

esempio peperoni), ma anche carne, pesce, pet-food e tutto ciò che possa essere contenuto nelle bilance, che sia fresco, congelato, bagnato, disidratato, appiccicoso o sottovuoto.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Pannello di controllo touch-screen a colori da 7"
- Nuova interfaccia grafica intuitiva R-Touch con statistiche di produzione esportabili e visualizzabili da remoto
- Nastro di uscita delicato con regolazione della velocità da ricetta
- Funzione di Conteggio+Peso (tramite peso medio del prodotto)
- Funzione di settaggio bilanciamento Velocità / Accuratezza
- Modalità di lavoro in Grammi (g) / Libbre (lb)
- Controllo sovrappeso con segnalazione acustica
- Nastro di scarico a 3 modalità: sincronizzato con le bilance, in movimento, statico
- 12 nastri bilancia
- Grado di protezione IP65
- Divisione di ogni bilancia: 1 g (± 1 g)
- Quadro elettrico a leggio su ruote in acciaio verniciato IP65
- Lunghezza massima prodotto: 320 mm
- Potenzialità teorica: oltre 40 dosi/min. (in funzione dell'abilità degli operatori, del tipo di prodotto e dell'accuratezza e del peso impostati)

#### **OPTIONAL**

- 12 nastri di precarico per alimentazione bilance
- Robot delta o cobot (robot collaborativo) per alimentazione bilance
- Nastro centrale di cernita e alimentazione prodotto
- Sistema di scarico personalizzato (in alternativa a Rotopack)
- Riempitore automatico di vaschette (in alternativa a Rotopack)
- Linearpack Banco di confezionamento lineare (in alternativa a Rotopack)
- Assistenza remota Easy Remote
- Integrazione in sistemi SCADA
- Interconnessione 4.0

