

CONDOR ENFAJADORA AUTOMÁTICA



**VELOZ Y DELICADA
FÁCILMENTE LAVABLE**



SIMPLE E INTUITIVA DE UTILIZAR



- Condor es una máquina automática diseñada para aplicar una **banda de cinta adhesiva alrededor de productos sueltos, delicados también**.
- Los productos son cargados manualmente sobre específicos alojamientos llamados "cuñas". Estas son montadas sobre un par de cadenas que avanzan simultáneamente. Los operadores responsables de la carga pueden ser colocados en el retro de la máquina y/o en los dos lados. El producto es transportado hacia la estación de enfajado y, sucesivamente, evacuado sobre una cinta suave.
- Condor es extremadamente flexible y puede configurarse con 1 o 2 dispositivos enfajadores (posicionados lateralmente y/o centralmente) y con diferentes tipos de cuña. Es completamente en acero inoxidable (excepto los enfajadores) y presenta una protección de grado IP55.
- **Ideal para:** productos en manojos de forma alargada (bananas, puerros, apios) y productos de forma redonda (melones, cocos, pequeñas sandías y piñas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Panel de control táctil de colores 4,3"
- Posibilidad de utilizar cinta en PP, papel o compostable, despelucable o autoadhesiva
- Dispensador de cinta con rebobinador de película y sensor de detección agotamiento material
- Capacidad cinta (cada canal): 620 m (acerca de 44 minutos de autonomía)
- Anchura cinta: de 19 mm a 38 mm
- Aplicación cinta adhesiva sólo si presente el producto (automáticamente y por cada canal)
- Enfajadores independientes (seleccionables de la interfaz)
- Altura máxima producto: 200 mm
- Anchura productos: máx 270 con 2 canales / mín 90 mm

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.

Via F. Parri, 745 – 47522 Cesena (FC), Italia
+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

REV
packaging solutions

CONDOR ENFAJADORA AUTOMÁTICA

- Diámetro cuñas estándares: 160 mm
- Ningún límite de peso del producto
- Estructura completamente en acero inoxidable (excepto los enfajadores), IP55
- Elevada continuidad de producción, con mínima necesidad de mantenimiento
- Bajísimo consumo energético (1,5 kW)
- Posibilidad de montaje especular (si no especificado, la máquina se entiende con panel operador a la IZQ)
- Peso en la máxima configuración: 705 kg
- Tamaños máquina para el transporte: 4400x1100x2000 mm (LxWxH)
- Producción máxima: 52 o 26 pzs/min. (con 1 o 2 filas)

OPCIONALES

- Dispositivo peso-precio con aplicador de etiqueta adhesiva
- Montaje sobre ruedas (H +30 mm)