

EAGLE ENFAJADORA AUTOMÁTICA



**VELOZ, FIABLE Y FLEXIBLE
SIMPLE E INTUITIVA DE UTILIZAR**

**COMBINABLE CON
LÍNEAS
PREEXISTENTES**



- Eagle es una máquina automática concebida para aplicar una **banda de cinta adhesiva alrededor de productos sueltos**.
- Los productos son cargados manualmente sobre específicos alojamientos llamados “cuñas”. Estas son montadas sobre un par de cadenas que avanzan simultáneamente. Los operadores responsables de la carga pueden ser colocados en el retro de la máquina y/o en los dos lados. El producto, una vez cargado, es transportado hacia la estación de enfajado y, sucesivamente, evacuado.
- **Ideal para:** productos redondos como melones, pequeñas sandías y cocos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Panel de control táctil de colores 4,3”
- Posibilidad de utilizar cinta en PP o papel o compostable, despelliculable o autoadhesiva
- Dispensador de cinta con rebobinador de película y sensor de detección agotamiento material
- Capacidad cinta (cada canal): 620 m (acerca de 44 minutos de autonomía)
- Sensor de detección máxima altura producto superada
- Sensor de detección producto cargado, para optimizar la producción
- Aplicación de cinta sólo si presente el producto (automáticamente y por cada canal)
- Enfajadores independientes (seleccionables desde interfaz)
- Indicador luminoso de cargo aconsejado, para optimizar el consumo de cinta en igual medida en los dos canales
- Altura máxima producto: 200 mm

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.
Via F. Parri, 745 – 47522 Cesena (FC), Italia
+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

REV
packaging solutions

EAGLE ENFAJADORA AUTOMÁTICA

- Anchura producto: máx 270 / mín 85 mm
- Ningún límite de peso del producto
- Partes en contacto con el producto en materiales idóneos
- Elevada continuidad de producción, con mínima necesidad de mantenimiento
- Bajísimo consumo energético
- Tamaños contenidos
- Posibilidad de montaje especular (si no especificado, la máquina se entiende con panel operador a la IZQ)
- Peso en la máxima configuración: 428 kg
- Tamaños máquina para el transporte: 3300x900x1850 mm (LxWxH)
- Producción máxima: 56 o 28 pzs/min. (con 1 o 2 filas)

OPCIONALES

- Montaje sobre ruedas (H +30 mm)
- Dispositivo peso-precio con dispensador de etiqueta adhesiva