

EAGLE NASTRATRICE AUTOMATICA



**VELOCE, AFFIDABILE E FLESSIBILE
SEMPLICE ED INTUITIVA DA UTILIZZARE**

**ABBINABILE A LINEE
ESISTENTI**



- Eagle è una macchina automatica che nasce per applicare una **fascia di nastro adesivo attorno a prodotti sfusi**.
- I prodotti vengono caricati manualmente su appositi alloggiamenti detti "culle". Queste sono montate su una coppia di catene che avanzano simultaneamente. Gli operatori addetti al carico possono essere posizionati nel retro della macchina e/o su entrambi i lati. Il prodotto, una volta caricato, viene trasportato verso la stazione di nastatura e successivamente evacuato.
- **Ideale per:** prodotti rotondi quali meloni, piccole angurie, ananas e noci di cocco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pannello touch-screen a colori da 4,3"
- Possibilità di utilizzare nastro in PP o carta o compostabile, spellicolabile o autoadesivo
- Distributore nastro con riavvolgitore di pellicola e sensore di rilevamento fine materiale
- Capienza nastro (per canale): 620 m (circa 44 minuti di autonomia)
- Sensore di rilevamento massima altezza prodotto superata
- Sensore di rilevamento prodotto caricato, per ottimizzare la produzione
- Applicazione nastro solo se presente il prodotto (automaticamente e per ciascun canale)
- Nastrotori indipendenti (selezionabili da interfaccia)
- Indicatore luminoso di carico consigliato, per ottimizzare il consumo di nastro in pari misura su entrambi i canali
- Altezza massima prodotto: 200 mm
- Larghezza prodotto: max 270 / min 85 mm

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.
Via F. Parri, 745 - 47522 Cesena (FC), Italia
+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

REV
packaging solutions

EAGLE NASTRATRICE AUTOMATICA

- Nessun limite di peso del prodotto
- Parti a contatto con il prodotto in materiali idonei
- Elevata continuità di produzione, con minima necessità di manutenzione
- Bassissimo consumo energetico
- Dimensioni contenute
- Possibilità di montaggio speculare (se non specificato la macchina si intende con pannello operatore a SX)
- Peso nella massima configurazione: 428 kg
- Dimensioni macchinario per il trasporto: 3300x900x1850 mm (LxWxH)
- Produzione massima: 56 o 28 pz/min. (con 1 o 2 file)

OPTIONAL

- Montaggio su ruote (H +30 mm)
- Dispositivo peso-prezzo con applicatore di etichetta adesiva