

PUMA RETINATRICE CON TERMOSALDATURA



**CREA CONFEZIONI 100% RICICLABILI
MONOMATERIALE
UTILIZZA -50% DI PLASTICA PER CONFEZIONE**

**GARANTISCE UN'ELEVATA CONTINUITÀ DI
PRODUZIONE
ESTREMAMENTE VELOCE ED AFFIDABILE**



- Puma è una retinatrice verticale automatica per confezionare prodotti in sacchetto senza clip metallica: la confezione, **P-Pack**, è composta da **rete tubolare tessuta o estrusa saldata con un'etichetta**, e da un nastro con funzione di manico. L'etichetta può essere **weld-to-weld** (saldata alle due estremità) o **a bandiera** (in entrambi i casi, è sagomabile in base alle esigenze ed è prodotta tramite stampa a passi).
- La macchina è infatti dotata di **stampante a trasferimento termico** in grado di imprimere direttamente sulle etichette, sia all'interno che all'esterno, oltre che di componentistica di alto livello qualitativo e tecnologico: l'ampio display touch-screen consente di programmare **varie ricette di lavorazione**, per un utilizzo estremamente semplice. Inoltre, grazie ai due tubi porta-rete con cambio automatico, Puma garantisce un'**elevata continuità di produzione**.
- REV può fornire i **materiali di confezionamento**, i quali possono essere **in PE o compostabili**.
- Ideale per: agrumi, cipolle, patate, aglio, scalogno, castagne, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura esterna in acciaio al carbonio verniciato
- Parti soggette a pulizia in acciaio inox, alluminio anodizzato e plastica
- Parti a contatto col prodotto in materiali idonei al contatto alimentare

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.
Via F. Parri, 745 – 47522 Cesena (FC), Italia
+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

REV
packagingsolutions

PUMA RETINATRICE CON TERMOSALDATURA

- Quadro elettrico 400 V 3P+N+PE 50 Hz
- Fusibili ripristinabili
- Termiche motori ripristinabili da pannello operatore
- Consenso monte
- Consenso valle
- Predisposizione elettrica a 400V, inclusa nel circuito di emergenza di un nastro elevatore (opzionale)
- Pannello comandi touch screen capacitivo a colori tramite PC Windows all-in-one 15.6" integrato
- HMI R-Sense 2026
- Gestione software stampante (Toshiba – opzionale) tramite computer integrato
- Statistiche di lavorazione avanzate ed esportabili
- Manuale interattivo su display
- Torretta luminosa multicolore con segnalatore acustico
- Saldatura a barra calda con algoritmo intelligente autoregolante
- Teste saldanti con trattamento anti-aderente (per una pulizia facilitata)
- Termocoppe con grado di protezione IP55 e protezione meccanica integrata
- Circuito di sicurezza per sovratemperatura
- Raffreddamento saldatura ad acqua con serbatoio da 5 litri e gestione livello con reintegro dall'esterno (senza fermare la macchina)
- Tramoggia alimentazione prodotto W670
- Cambio tubo automatico (senza fermare la macchina)
- 2 tubi porta-rete ottagonali Ø205 con anello frizione Ø270
- Cono caricamento rete
- Flap polmonazione
- Dispositivo anti-incastro prodotto in ingresso al tubo
- Cuscini attenuazione caduta su ghigliottine
- Sensore ingombro ghigliottine
- Applicatore di etichette a bandiera o weld-to-weld (W=40-100) con servomotore
- Predisposizione stampante esterna (Toshiba BX410 con funzione save-ribbon – opzionale)
- Pista etichette elicoidale
- Porta bobina etichette con dispositivo centratura regolabile (W=40-100)
- Svolgitore rete con servomotori
- Svolgitore banda manico W25 con servomotore
- Porta bobina manico con sensore fine materiale esterno
- Cuscino attenuazione caduta borsa con servomotore
- Servomotori con grado di protezione IP65
- Fotobarriera di sicurezza passo 14 mm (senza porte)
- Impianto aria con valvola di sicurezza
- Pistola aria per sanificazione
- Manometro digitale con pressostato integrato
- Nastro uscita confezioni (orientabile)
- QR code per accesso rapido alla "documentazione tecnica"
- Service kit: spazzola per alte temperature, parti per la manutenzione e di consumo
- Teleassistenza

OPTIONAL

- Tubi porta-rete disponibili in vari diametri, a seconda del prodotto e della confezione
- Nastro di alimentazione a "V" per prodotti in linea (al posto della tramoggia)
- Assistenza remota Easy Remote
- Integrazione in sistemi SCADA
- Interconnessione 4.0