

SUPERNOVA DESAPILADOR-RELLENADORA DE CESTAS DELICADO



EXTREMADAMENTE VELOZ
FÁCILMENTE LAVABLE

DELICADO Y RÁPIDO
ALTAMENTE AUTOMATIZADO



- Máquina automática hecha de desapilador y rellenadora de cestas y bandejas, diseñada para recoger las dosis descargadas por pesadoras. También puede combinarse con contadoras de frutas o colocarse en salida a calibradoras.
- Puede utilizarse el sólo desapilador para alimentar líneas de relleno manuales en que el operador sólo tiene que posicionar el producto dentro de la cesta.
- **La más versátil en el mercado.** De hecho, trabaja con cartón y con plástico y ha sido diseñada para todos los tipos y tamaños de cestas (tradicionales abiertas, con solapas y con bisagra). Adicionalmente, puede fácilmente ajustarse (bajo pedido) para el relleno de pequeñas cajas.
- **Cambia formato en algunos minutos.** Se cambia de una cesta a otra (por ejemplo de cartón a concha) en pocos e intuitivos pasos.
- **Fácilmente programable con varias recetas,** en función de la cesta y del producto por trabajar. Los ajustes de uso más común han sido reducidos al mínimo para facilitar el operador.
- **Altamente automatizada:** desde el panel táctil se manejan movimientos inteligentes con funciones de memoria, la máquina, por lo tanto, será en grado de adaptarse según la receta cargada, en total autonomía, a excepción de algunos ajustes manuales por efectuar por medio de los índices dedicados.
- **Tanque automático de cestas** particularmente amplio que asegura una elevada continuidad de producción.
- Ideal para: melocotones, nectarinas, kiwis, albaricoques, ciruelas, tomates, aguacates, cerezas, manzanas, peras, etc..

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.
Via F. Parri, 745 – 47522 Cesena (FC), Italia
+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

REV
packaging**solutions**

SUPERNOVA DESAPILADOR-RELLENADORA DE CESTAS DELICADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Panel de control táctil de colores 7"
- Nueva interfaz gráfica intuitiva R-Touch con estadísticas de producción
- Desapilador único de accionamiento electro-neumático con servomotor de altas prestaciones
- Cintas de relleno ajustables en altura con función de memoria
- Rellenadora con guías autoajustantes con función de memoria
- Vibrador para asentamiento producto
- Embudos de descarga de desenganche rápido en base al formato de la cesta por trabajar
- Cinta de salida con manejo electrónico de la velocidad
- Descarga simultánea de cintas múltiples (número y paso por definir)
- Señalización inteligente de las advertencias, sin parar la producción
- Tamaños cestas posicionadas longitudinalmente: mín 60×95 H30 mm / máx 200×200 H150 mm
- Tamaños cestas posicionadas transversalmente: mín 60×60 H30 mm / máx 300×200 H150 mm
- Altura máxima de la cesta con solapas levantadas: 250 mm
- Producción indicativa: más de 80 envases/min. (estrictamente en función de las características de la cesta)

OPCIONALES

- Embudos de descarga adicionales para cestas de tamaños diferentes
- Kit de guías de soporte para cestas con bisagra
- Kit de guías dobla-solapas
- Diferentes configuraciones de montaje, en base a la planta
- Teleasistencia Easy Remote
- Integración en sistemas SCADA
- Interconexión 4.0