

SUPERNOVA DISIMPILATORE-RIEMPITORE DI CESTINI DELICATO



ESTREMAMENTE VERSATILE
FACILMENTE SANIFICABILE

DELICATO E VELOCE
ALTAMENTE AUTOMATIZZATO



- Macchina automatica composta da disimpilatore e riempitore di cestini e vassoi, ideata per accogliere le dosi scaricate da pesatrici. Può essere abbinata anche a macchine contafrutta o in uscita a calibratrici.
- Può essere impiegato anche il solo disimpilatore per alimentare linee di riempimento manuali in cui l'operatore deve solo porre il prodotto all'interno del cestino.
- **La più versatile sul mercato.** Infatti, lavora sia cartone che plastica ed è progettata per tutti i tipi e dimensioni di cestino (tradizionali aperti, con alette e clamshell). Inoltre, può essere facilmente impostata (su richiesta) per il riempimento di piccoli bauletti.
- **Cambia formato in qualche minuto.** Si passa da una tipologia di cestino all'altra (ad esempio da cartone a clamshell) in pochi ed intuitivi step.
- **Facilmente programmabile** con varie ricette, in funzione del cestino e del prodotto da lavorare. I settaggi di uso più comune sono ridotti al minimo per agevolare l'operatore.
- **Altamente automatizzata:** dal pannello touch-screen si gestiscono movimenti intelligenti con funzione di memoria, la macchina sarà quindi in grado di adattarsi secondo la ricetta caricata, in tutta autonomia, fatta eccezione per alcune regolazioni manuali richiamabili dagli appositi indici.
- **Serbatoio automatico di cestini** particolarmente capiente che garantisce un'elevata continuità di produzione.
- Ideale per: pesche, nettarine, kiwi, albicocche, susine, pomodori, avocado, ciliegie, mele, pere, ecc..

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pannello di controllo touch-screen a colori da 4.3"

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.
Via F. Parri, 745 – 47522 Cesena (FC), Italia
+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

REV
packagingsolutions

SUPERNOVA DISIMPILATORE-RIEMPITORE DI CESTINI DELICATO

- Pannello di controllo touch-screen a colori da 7"
- Nuova interfaccia grafica intuitiva R-Touch con statistiche di produzione
- Disimpilatore singolo ad azionamento eletro-pneumatico con servomotore ad alte prestazioni
- Nastri di riempimento regolabili in altezza con funzione di memoria
- Riempitore con guide autoregolanti con funzione di memoria
- Vibratore per assestamento prodotto
- Imbuti di scarico a sgancio rapido in base al formato del cestino da lavorare
- Nastro di uscita con gestione elettronica della velocità
- Scarico simultaneo a più nastri (numero e passo da definire)
- Segnalazione intelligente dei warning, senza fermare la produzione
- Dimensioni cestini posizionati longitudinalmente: min 60x95 H30 mm / max 200x200 H150 mm
- Dimensioni cestini posizionati trasversalmente: min 60x60 H30 mm / max 300x200 H150 mm
- Altezza massima cestino con alette alzate: 250 mm
- Produzione indicativa: oltre 80 confezioni/min. (strettamente in funzione delle caratteristiche del cestino)

OPTIONAL

- Imbuti di scarico aggiuntivi per cestini di dimensioni differenti
- Kit guide sostegno clamshell
- Kit guide piega-alette
- Differenti configurazioni di montaggio, in base all'impianto
- Assistenza remota Easy Remote
- Integrazione in sistemi SCADA
- Interconnessione 4.0