

TIGER ENVASADORA DE MALLAS TERMOSELLADAS EN LÍNEA



REALIZA ENVASES MONOMATERIALES
INNOVADORES
EQUIPADA CON CAMBIO DE TUBO AUTOMÁTICO



ASEGURA UNA ELEVADA CONTINUIDAD DE
PRODUCCIÓN
GARANTIZA MÍNIMOS DESPERDICIOS DE
MATERIAL



- Tiger es la sola enmalladora automática vertical para productos sueltos en grado de realizar **envases en línea sin grapa metálica** y por lo tanto **100 % reciclables**: de hecho, se vale de un sistema de soldadura térmica.
- Tiger es una máquina de alto concentrado tecnológico que, al mismo tiempo, resulta extremadamente simple de utilizar, gracias a la **interfaz gráfica intuitiva** del amplio panel de colores. En consecuencia, puede ser utilizada por personal no especializado también.
- Los materiales empleados (**mallla extruida tubular y bandas en PE anchas 40 o 50 mm**) son mucho más baratos con respecto a cualquier otra tipología similar presente en el mercado.
- **Ideal para:** ajos, cebollas, limas, limones, naranjas chinas, lichis, castañas, avellanas, etc. (todos los productos envasables en malla).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Extrema simplicidad de uso
- Elevada continuidad de producción
- Tiempos de inactividad minimizados
- Máxima delicadeza en el tratamiento del producto
- Considerable autonomía de materiales (bandas, malla y cinta de impresión)

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.
Via F. Parri, 745 – 47522 Cesena (FC), Italia
+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

REV
packaging solutions

TIGER ENVASADORA DE MALLAS TERMOSELLADAS EN LÍNEA

- Cambio tubo automático (4 tubos en rotación)
- Cambio formato rápido
- Tubos porta-malla disponibles: Ø60 ÷ Ø140 (incluso 4 tubos de un solo tamaño)
- Tiempos de restablecimiento materiales particularmente breves
- Cinta en "V" para alineación producto
- Impresora de transferencia térmica directa
- Gestión recambios sometidos a desgaste prácticamente nula
- Mantenimiento limitado
- Partes sometidas a la suciedad en acero inoxidable AISI 304 y aluminio anodizado, para un fácil saneamiento
- Bajísimo consumo energético eléctrico y neumático
- Tamaños contenidos
- Posibilidad de montaje especular
- Potencialidad: más de 30 paquetes/min. (en base al tipo de producto)

OPCIONALES

- Kit de tubos adicionales